



GTS 300 HPE – FICHA TÉCNICA

TIPO	monocilíndrico de 4 tiempos Piaggio hpe
DIÁMETRO X CARRERA	75 mm x 63 mm
CILINDRADA	278 cc
POTENCIA MÁX	17,5 kW (23,8 CV) a 8250 rpm
COPPIA MAX	26 Nm a 5250 rpm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	inyección electrónica
ENCENDIDO	Electrónica de avance variable; ASR
REFRIGERACIÓN	líquido
LUBRICACIÓN	Carter humedo
CAMBIO	Variador automático CVT con servidor de par
EMBRAGUE	Centrífuga automática en seco
ESTRUCTURA	Cuerpo en chapa de acero con refuerzos estructurales soldados
SUSPENSIÓN DELANTERA	Monobrazo con resorte helicoidal y amortiguador hidráulico
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador hidráulico doble con precarga regulable en 4 posiciones
FRENO DELANTERO	Disco en acero inoxidable \varnothing 220 mm con mando hidráulico
FRENO TRASERO	Disco en acero inoxidable \varnothing 220 mm con mando hidráulico
FRENOS	Sistema ABS de 2 canales
NEUMÁTICO DELANTERO	Tubeless 120/70 - 12"
NEUMÁTICO TRASERO	Tubeless 130/70 - 12"
LARGO/ANCHO	1980/765 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1380 mm
ALTURA ASIENTO	790 mm
DEPÓSITO	8,5 Litri
HOMOLOGACIÓN	Euro 5
CO2	75 g/km
CONSUMO (CICLO WMTC)	30,3 km/l